

**SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS**



**Interior dimensions** | Dimensions intérieures  
L7.4" x W4.9" x H3.1"  
L188mm x W124mm x H79mm

**Exterior dimensions** | Dimensions extérieures  
L9.1" x W6.8" x H3.8"  
L231mm x W173mm x H97mm

**Weight** | Poids  
1.3 lbs | 0.6 kg

**Lid depth** | Profondeur du couvercle  
0.5" | 13mm

**Base depth** | Profondeur de la base  
2.6" | 66mm

**Max buoyancy** | Flottabilité maximum  
4 lbs | 2.0 kg

**Temperature range** | Plage de températures  
Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)

**Airline cabin carry-on** | Bagage de cabine  
Yes | Oui

**Watertight** | Étanche  
Yes - IP67 | Oui - IP67


**Warranty** | Garantie  
Conditional lifetime guaranteee | Garantie à vie conditionnelle


**CERTIFICATIONS | CERTIFICATIONS**

 **IPX7 INGRESS PROTECTION - WATERPROOF**  
IPX7 INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À L'EAU


 **IP6X INGRESS PROTECTION - DUSTPROOF**  
IP6X INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

 **ATA SPECIFICATION 300 - CATEGORY 1 IMPACT**  
SPÉCIFICATIONS ATA 300 - CATÉGORIE 1 TEST D'IMPACT

 **ASTM D-4169 DC-18 - DROP TEST**  
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE CHUTE LIBRE  
48cm (19")  
min.

 **ASTM D-4169 DC-18 - VIBRATION**  
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE VIBRATION

 **ASTM D-4169 DC-18 - RAINFALL**  
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE PLUIE

 **MIL-STD-810F - IMMERSION**  
MIL-STD-810F - TEST D'IMMERSION  
1 meter  
(3.28 ft)

**MATERIALS | MATÉRIAUX**

**Case Shell** – NK-7 High Impact Polypropylene  
Coquille de la mallette - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs

**Latches** – Nylon 66  
Fermoirs - Nylon 66

**Handle** – NK-7 High Impact Polypropylene | TPE  
Poignée - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs | TPE

**Purge Valve** – Nylon 66 | Gore Membrane | Silicone Washers  
Valve d'équilibrage - Nylon 66 | Membrane Gore® | Rondelles en silicone

**Pins/Hardware** – 304 Stainless Steel  
Tiges/quincaille - Acier inoxydable 304

**Gasket** – EPDM  
Joint d'étanchéité - EPDM

## STANDARD FEATURES | CARACTÉRISTIQUES

- 1 - Powerclaw Superior Latching System | Système de fermeture Powerclaw
- 2 - Waterproof IP67 Rated | Norme d'étanchéité IP67
- 3 - Impact Resistant NK-7 Resin | Résine NK-7 résistante aux chocs
- 4 - Padlockable | Verrouillable
- 5 - Stackable | Empilable
- 6 - Molded-in Bezel System | Système intégré de panneaux
- 7 - Soft Grip Handle | Poignée pliable avec prise confortable
- 8 - Automatic Pressure Release Valve | Valve d'équilibrage automatique de la pression
- 9 - Integrated Lid Stay | Couvercle à cran de retenue
- 10 - 100% Stainless Steel Hardware | Quincaillerie en acier inoxydable à 100%
- 11 - Lifetime Guarantee | Garantie à vie conditionnelle



## AVAILABLE COLORS | COULEURS DISPONIBLES



## AVAILABLE OPTIONS | OPTIONS DISPONIBLES



## CUSTOM OPTIONS | OPTIONS SUR MESURE

